

ADITIVO DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE ALTA TRANSPARENCIA

A-DES/ANT-AT

FICHA TECNICA

• **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Proporciona deslizamiento al facilitar el procesamiento de polímeros termoplásticos, reducir la fricción en aplicaciones de extrusión, facilitar la liberación del molde en procesos por inyección, mejora la apertura de películas sopladas y proporciona a los artículos acabados con superficies lisas y brillantes.

• **APLICACIÓN:**

El **A-DES/ANT-AT** está formulado para ser utilizado en todos los procesos de transformación de plástico, como son: extrusión, extrusión-soplo, moldeo por inyección, termoformado, etc.

• **DOSIFICACIÓN:**

El uso de este producto se recomienda en proporción del 1.0 al 3.0% de concentración para procesos de inyección y hasta el 5.0% para procesos de extrusión con calibres delgados o de acuerdo a las necesidades de opacidad y espesor del producto fabricado para garantizar el rendimiento del MB deseado para aplicaciones específicas.

PROPIEDADES		PARÁMETROS
ESTABILIDAD TERMICA	260°C	INYECCIÓN
MFI (gr/10min)	4-6	(Nominal) ASTM D-1238 (190°/2.16 kg / 10min)
DENSIDAD (gr/cm3)	0.98	(Nominal) SP-01CAL-INT
Pellet/gr	25-35	Conteo gránulos
HUMEDAD (%)	<0.1%	(nominal) Peso Constante

EMPAQUE: Disponible en sacos de 25 Kgs.

ALMACENAJE: Deberá almacenar en un lugar seco y fresco.

*Este producto puede ser elaborado a base de polímeros reciclados, para mayor información solicite soporte técnico.

Los datos aquí proporcionados son producto de nuestra experiencia, se basan en datos reales obtenidos en laboratorio y muestra estadística de producción. Los niveles de aplicación recomendados son una guía para el producto aquí referido por lo que no representa garantía alguna, implícita o explícita respecto a los resultados finales que puedan ser obtenidos por el usuario, quien en todo caso deberá aprobar el uso en su planta y determinar los parámetros de aplicación de acuerdo a sus particulares requerimientos, experiencia y condiciones de proceso que están fuera de nuestro control.