

MB ADITIVO ANTIESTÁTICO

MBA-4516

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **MB-4516** es un aditivo concentrado de rápida migración y alta pureza, diseñado para reducir la carga estática del polímero hecho a base de antiestáticos dispersos en un matriz polimérica de Polietileno.

APLICACIONES

Reduce la acumulación de polvo en la superficie del polímero debido a la atracción estática producida por fricción durante el proceso de transformación y vida útil del artículo final, por lo que el **MBA-4516** es un producto ideal para usarse en la elaboración de películas sopladadas y planas de extrusión, así como en la elaboración de piezas por procesos de inyección y extrusión-soplo.

DOSIFICACIÓN

Se recomienda la aplicación del **MBA-4516** en dosificaciones desde el 0.8% hasta el 8.0% dependiendo espesor y el uso de aplicación final del producto fabricado.

NOTA:

La proporción de uso es de acuerdo a las necesidades que cada cliente tenga para su aplicación específica.

PROPIEDAD		PARÁMETROS
MFI (gr/10min)	18.75	(Nominal)ASTMD-1238 (12.73g/10min)
DENSIDAD (gr/10min)	0.722	(Nominal)SP-01CAL-INT
PELLET/GR	30-40	CONTEO PELLETS
CENIZAS	35-45%	(Nominal) Peso Constante
HUMEDAD (%)	<0.1%	

EMPAQUE: Disponible en sacos de 25 Kgs.

ALMACENAJE: Deberá almacenar en un lugar seco y fresco.

*Este producto puede ser elaborado a base de polímeros reciclados, para mayor información solicite soporte técnico.

Los datos aquí proporcionados son producto de nuestra experiencia, se basan en datos reales obtenidos en laboratorio y muestra estadística de producción. Los niveles de aplicación recomendados son una guía para el producto aquí referido por lo que no representa garantía alguna, implícita o explícita respecto a los resultados finales que puedan ser obtenidos por el usuario, quien en todo caso deberá aprobar el uso en su planta y determinar los parámetros de aplicación de acuerdo a sus particulares requerimientos, experiencia y condiciones de proceso que están fuera de nuestro control.