

Concentrado de color Blanco base polietileno con buena estabilidad térmica y excelente dispersión. / *Concentrate of color White base polyethylene with good thermal stability and excellent dispersion.*

Aplicación / Applications

El material definido por esta especificación puede ser empleado para la fabricación de:

1.- Película

2.- Extrusión de Perfiles

3.- Moldeo por Inyección

The material defined by this specification may be used for the manufacture of:

1.- Blown Film

2.- Extrusion of Profiles

3.- Injection Molding

Propiedades Típicas / Typical Properties

Propiedad / <i>Property</i>	ASTM Test Method	Valores Típicos / <i>Typical Values</i>	
		Valor / <i>Value</i>	Unidad / <i>Unit</i>
Generales / <i>General</i>			
Porcentaje de solidos / <i>Percentage of solids</i>	D 2584	70 ± 2	%
Contenido de Humedad / <i>Moisture Content</i>	D 2288	0.2 Max.	%
Indice de Fluidez / <i>Melt Flow Index</i>	D 1238	2 ± 0.5	gr/10 min.

Acondicionamiento y Condiciones de la prueba / Conditioning and Test conditions

Todos los valores de los análisis están basados en el material acondicionado y con atmósfera controlada de 23 ± 2°C y 50 ± 5% de humedad Relativa

All test values indicated herein are based on material conditioned in a controlled atmosphere of 23 ± 2°C and 50 ± 5% relative humidity.