

ADITIVO UV GENERICO A-UVGEN

FICHA TECNICA

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Master Batch de alta concentración de aditivos que ayudan a proteger el producto de los diferentes tipos de degradación provocada por el medio ambiente o por las condiciones de producción y para cualquier topo de proceso, la aplicación desde 1% hasta 8% según necesidades.

- APLICACIÓN:**

Es adecuado para aquellas aplicaciones que exigen particularmente alta estabilidad para polímeros tales como el PP, LDPE, LLDPE, ABS y PVC.

Esta aprobado por la FDA para su uso en el envasado de alimentos aplicaciones, incluyendo PP y PE, con una concentración máxima de 0.3%.

Es particularmente eficaces en artículos con especifica superficie tales como revestimientos, fibras, películas y cintas.

PROPIEDADES		PARÁMETROS
ESTABILIDAD TERMICA	240°C	INYECCIÓN
MFI (gr/10min)	>7	(Nominal) ASTMD-1238 (190°/2.16 kg / 10min)
DENSIDAD (gr/cm3)	0.6-1.0	(Nominal) SP-01CAL-INT
Pellet/gr	25-35	Conteo gránulos
HUMEDAD (%)	<0.1%	(nominal) Peso Constante

EMPAQUE: Disponible en sacos de 25 Kgs.

ALMACENAJE: Deberá almacenar en un lugar seco y fresco.

Los datos aquí proporcionados son producto de nuestra experiencia, se basan en datos reales obtenidos en nuestro laboratorio y muestre estadístico de producción. Los niveles de aplicación recomendados son una guía para el producto aquí referido por lo que no representa garantía alguna, implícita o explícita respecto a los resultados finales que puedan ser obtenidos pro el usuario, quien en todo caso deberá aprobar el uso en su planta y determinar los parámetros de aplicación de acuerdo a sus particulares requerimientos, experiencia y condiciones de proceso que están fuera de nuestro control.